







Barevné varianty



Nárazové sloupky

Průměr D - mm	Výška H - mm	Nárazová odolnost jouů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
125	1230	8 750	10,5	205	59	UL94: HB

Nárazové vodorovné zábradlí

BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ



Průměr D - mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost jouů	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
55	110	1000-2000-3000	7 930	250	59	UL94: HB

Bezpečnostní zábrany

Průměr D - mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost jouů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
70	130	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100	160	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120	180	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

Řešení na míru a barvy na vyžádání

FLEXAFE™

High-tech průmyslový polymer,
flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s
potravinami.



Kontakt s potravinou UV záření DIN-EN-ISO 100% recyklovatelný Rozsah teplot -40° až +50°
8777-8 Blue Scale